

ESPECIALISTAS EN PRENDAS TECNICAS

PARKA ARC-FLASH

DESCRIPCIÓN PARKA

- Cierre central con velcro ignifugo
- Bocamangas ajustables con trabillas con velcro: ignifugo
- La capucha con visera lleva cordón elástico ajustable, impermeable, transpirable y ligero.
- Tejido ignifugo permanente

COMPOSICIÓN

- 44% Viscosa FR
- 28% Preoxid Acrylic
- 20% M-Aramida
- 4,5% PES
- 3% P-Aramida
- 0,5% Antiestático

COLOR: Azulina

USO RECOMENDADO:

- Especialmente indicado para labores de alto riesgo en tensión.



proin pinilla

Estamos seguros de poder satisfacer todas sus necesidades en el campo de la **SEGURIDAD LABORAL**

CUMPLE con las exigencias del **Real Decreto 1407/92** en base a la aplicación de las normas:

- EN 340 /03** - Exigencias generales para ropa de protección.
- EN 11612** - Protección de los trabajadores expuestos al calor y al fuego.
- EN 1149/3/5** - Protección contra cargas electrostáticas.
- EN 61482 1-2** - Protección para trabajadores con riesgo a exposición de un arco eléctrico clase 2 (7 KA).
-ATPV = 41,5" cal/cm .HAF = 94%

C/ Ana Abarca de Bolea, 22, nave A
Polígono Industrial El Pilar - 50014 ZARAGOZA
Tel. 976 537 651 - Fax 976 533 567
E-mail: proin@proin-pinilla.com
www.proin-pinilla.com

